



METARYEL

GövdeMS 58 Prinç
 Diyafram.....Neopren
 Test Basıncı.....345 Bar
 P1 (Giriş Basıncı)..... 230 Bar
 StandartTS EN 2503
 Manometreleri korumak amaçlı kılıf bulunmaktadır.

Standart bağlantılı ve ara rekor ile bağlantılı modeller ayrılmıştır.

MODEL A TİP

Tek Kademe Basınç Düşürücü

Bu Model TS EN 2503 Standardına uygun orta hizmet kaynak,kesme ve ısıtma uygulamaları için üretilmiştir. Gaz giriş basıncı max. 230 Bar dır. Bu çok yönlü yüksek basınçlı tüp regülatörü sistem ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli seçenekler için sipariş edilebilir



RV-001



RV-002



RV-003




RV-001R



RV-002R




RV-003R



RV-004




RV-005



RV-006




RV-007




RV-004R



RV-005R



RV-006R



RV-007R

OKSİJEN

ASETİLEN

AZOT

ARGON

CO2

KARIŞIM

ÜRÜN KODU	RV-001	RV-001R	RV-002	RV-002R	RV-003
Gaz Giriş Bağlantısı	R 3/8"	R 3/8"	W 23.00x18"	W 23.00x18"	KELEPÇELİ
Hortum Bağlantısı	R 3/8"RH	R 3/8"RH	R 3/8"LH	R 3/8"LH	R 3/8"LH
Redüksiyon Bağlantısı	W21.80X1/14		W 20.95X1/14		
Giriş Manometresi	0-315 Bar	0-315 Bar	0-40 Bar	0-40 Bar	0-40 Bar
Çıkış Manometresi	0-25 Bar	0-25 Bar	0-4Bar	0-4Bar	0-4Bar
Giriş Basıncı	0-230 Bar	0-230 Bar	0-25 Bar	0-25 Bar	0-25 Bar
Ayarlanabilir Basınç	0-10 Bar	0-10 Bar	0-1,5Bar	0-1,5Bar	0-1,5Bar
Gaz Debisi (P2 :10 Bar)	35 m3/h	35 m3/h	6 m3/h	6 m3/h	6 m3/h

RV-004	RV-004R	RV-005	RV-005R	RV-006	RV-007	RV-007R
R 5/8"	W21.80*1/14	R 5/8"	W21.80*1/14	W21.80*1/14	R 5/8"	W21.80*1/14
R 1/4"RH	R 1/4"RH	R 1/4"RH	R 1/4"RH	R 1/4"RH	R 1/4"RH	R 1/4"RH
-	R 5/8"	-	R 5/8"	-	-	R 5/8"
0-315 Bar	0-315 Bar	0-315 Bar	0-315 Bar	0-315 Bar	0-315 Bar	0-315 Bar
0-25 Bar	0-25 Bar	0-25 L/d	0-25 L/d	0-10 Bar	0-25 L/d	0-25 L/d
0-230 Bar	0-230 Bar	0-230 Bar	0-230 Bar	0-230 Bar	0-230 Bar	0-230 Bar
0-10 Bar	0-10 Bar	0-22 L/d	0-22 L/d	0-8 Bar	0-22 L/d	0-22 Lt/Dak
35 m3/h	35 m3/h	0-22 L/d	0-22 L/d	0-20L / d	0-22 L/d	0-22 L/d