



## METARYEL

Gövde .....MS 58 Prinç  
 Diyafram.....Neopren  
 Test Basıncı.....40 Bar  
 P1 (Giriş Basıncı).....25 Bar  
 Standart .....TS EN 2503 (Class 1)

## PROPAN

## Tek Kademe Basınç Düşürücü

Bu Model TS EN 2503 Standardına uygun orta hizmet kaynak,kesme ve ısıtma uygulamaları için üretilmiştir. Gaz giriş basıncı max. 25 Bar dır. Bu çok yönlü yüksek basınçlı tüp regülatörü sistem ihtiyaçlarını karşılamak için çeşitli seçenekler için sipariş edilebilir

## MANOMETRESİZ RV-023

Gaz Giriş Bağlantısı	W21.80*1/14LH
Hortum Bağlantısı	8 mm
Giriş Manometresi	-
Çıkış Manometresi	-
Ayarlanabilir Basınç	0-4 Bar
Gaz Debisi P2 :1.5 Bar	9 m3/h

## MANOMETRELİ RV-022

Gaz Giriş Bağlantısı	W21.80*1/14LH
Hortum Bağlantısı	8 mm
Giriş Manometresi	-
Çıkış Manometresi	0-6 Bar
Ayarlanabilir Basınç	0-4 Bar
Gaz Debisi P2 :1.5 Bar	9 m3/h

## ÇİFT ÇIKIŞLI RV-024

Gaz Giriş Bağlantısı	W21.80*1/14LH
Hortum Bağlantısı	8 mm
Giriş Manometresi	-
Çıkış Manometresi	-
Ayarlanabilir Basınç	0-4 Bar
Gaz Debisi P2 :1.5 Bar	9 m3/h