



## METARYEL

Gövde .....MS 58 Prinç  
 Diyafram.....Neopren  
 Test Basıncı.....345 Bar  
 P1 (Giriş Basıncı)..... 245 Bar  
 Standart .....TS EN 2503

## MODEL F1

**Tek Kademe Tek Flowmetreli Basınç Düşürücü**

Bu Model MIG / TIG Kaynak kullanımı için tek debimetreli basınç düşürücü modeldir.Giriş basıncı Max.230 Bar dır.

Azot – Argon – Karışım ara rekor ile birlikte verilmektedir.



ÜRÜN KODU	GAZ CİNSİ	TÜP BAĞLANTISI	HORTUM BAĞLANTISI	GİRİŞ MANO.	ÇIKIŞ FLOW.	MAX AYAR BASINCI	GAZ DEBİSİ
RV-025	ARGON	W21.80*1/14	8 mm	0-315 Bar	0-25 Lt/Dk	0-25 Lt/Dk	0-25 Lt/Dk
RV-026	KARBON	W21.80*1/14	8 mm	0-315 Bar	0-25 Lt/Dk	0-25 Lt/Dk	0-25 Lt/Dk
RV-027	AZOT	W21.80*1/14	8 mm	0-315 Bar	0-25 Lt/Dk	0-25 Lt/Dk	0-25 Lt/Dk
RV-280	OKSİJEN	R3/4	8 mm	0-315 Bar	0-15 Lt/Dk	0-15 Lt/Dk	0-15 Lt/Dk