



## METARYEL

Gövde ..... MS 58 Prinç  
 Diyafram.....Neopren  
 Test Basıncı.....345 Bar  
 Giriş Basıncı (P1).....230 Bar

Model G64 Basınç düşürücü komple kromaj kaplıdır.

## MODEL G64

## Çift Kademe Basınç Düşürücü

Bu model standart ve spesifik gaz seçenekleri için üretilmiş sabit çıkış basıncı gerektiren durumlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Orta hizmet kesim işlemleri , laboratuvar sistemleri , medikal sistemler ideal kullanım yerleridir. İstenilen kullanım basıncı mutlaka belirtilmelidir.

Azot – Argon – Karışım ara rekor ile birlikte verilmektedir.



ÜRÜN KODU	GAZ CİNSİ	TÜP BAĞLANTISI	HORTUM BAĞLANTISI	GİRİŞ MANO.	ÇIKIŞ MANO.	MAX AYAR BASINCI	GAZ DEBİSİ
RV-064	OKSİJEN	R 3/8"	R 1/4"RH	0-315 Bar	0-6 Bar	0-4 Bar	-
RV-065	Azotprotoksit	R 3/8"RH	R 1/4"RH	0-315 Bar	0-6 Bar	0-4 Bar	-
RV-066	AR/CO2	W21.80*1/14	R 1/4"RH	0-315 Bar	0-6 Bar	0-4 Bar	-
RV-067	AZOT	W21.80*1/14	R 1/4"RH	0-315 Bar	0-6 Bar	0-4 Bar	-
RV-068	KURUHAHA	W21.80*1/14	R 1/4"RH	0-315 Bar	0-6 Bar	0-4 Bar	-